



BLACKHAWK

BTL70 FST

The BTL70-FST is designed specifically for on highway trailer applications. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The newly designed decoupling groove aids in minimizing irregular tread wear. Micro sipes along tread ribs help the tire run cool and minimize river wear. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The BTL70-FST is an ideal tire for long-haul highway trailer axle applications where low rolling resistance and even wear are essential.

Le BTL70-FST est spécialement conçu pour les remorques sur route. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. La nouvelle rainure de découplage minimise l'usure irrégulière de la bande de roulement. Les micro-lamelles le long des nervures de la bande de roulement favorisent le refroidissement et minimisent l'usure en rivière. La carcasse à Slim Bead allège la carcasse pour améliorer le rendement énergétique sans compromettre la durabilité. Le BTL70-FST est idéal pour les essieux de remorques sur route longue distance, où une faible résistance au roulement et une usure régulière sont essentielles.

Tire Size	PLY	T.D. 32nds	L.I.1X	L.I.2X	S.R.	O.D in.	S.W. in.	R.W. in.	L.C.C 1X lbs	L.C.C 2X lbs	A.P. psi
11R22.5	14	12	144	142	M	41.5	11.0	8.25	6175	5840	105
295/75R22.5	14	12	144	141	M	39.9	11.7	9.00	6175	5675	110
11R24.5	14	12	146	143	M	43.5	11.0	8.25	6610	6005	105

APPLICATIONS

LINE-HAUL TRUCKS	LOCAL BUSES	READY MIX TRUCKS
REGIONAL TRUCKS	COLD WEATHER CONDITIONS	REFUSE TRUCKS
PICK-UP AND DELIVERY TRUCKS	TRANSIT	FREIGHT TRUCKS
DUMP TRUCKS	LONG-DISTANCE TRAILERS (TANDEM)	LOGGING TRUCKS
INTRASTATE & LOCAL BUSES	LONG-DISTANCE TRAILERS (SINGLE AXLE)	REGIONAL LOGGING TRUCKS

UTILISATIONS

CAMIONS DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE	AUTOBUS LOCAUX	BÉTONNIÈRES
CAMIONS POUR SERVICE RÉGIONAL	REMORQUE À ESSIEU TANDEM	CAMIONS À REBUTS
CAMIONS DE CUEILLETTE ET LIVRAISON	REMORQUE À ESSIEU SIMPLE	CAMIONS DE FRET
CAMIONS À BENNE	REMORQUE POUR LA LONGUE DISTANCE (TANDEM)	CAMIONS POUR LE TRANSPORT DU BOIS
AUTOBUS PROVINCIAUX ET INTERPROVINCIAUX	REMORQUE POUR LA LONGUE DISTANCE (SINGLE)	CAMIONS POUR TRANSPORT RÉGIONAL DU BOIS

TIRE FEATURES

- Shallow tread reduces irregular wear.
- Slim Bead casing reduces rolling resistance.
- Decoupling groove minimizes irregular wear.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and excellent mileage.

CARACTÉRISTIQUES

- La bande peu profonde réduit l'usure irrégulière.
- Le boîtier Slim Bead réduit la résistance au roulement.
- La rainure de découplage minimise l'usure irrégulière.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement et un excellent kilométrage.